Handdosierventil
HDV

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Handdosierventil
HDV

Das Handdosierventil HDV ist ein pneumatisch gesteuerter Auftragsapparat für den Auftrag von Materialien wie z.B. Dichtstoffen, Klebstoffen, Fetten oder Ölen. Der Spritzvorgang wird durch die Steuerluft und den Materialförderdruck erzeugt und kann wahlweise als intermittierender oder kontinuierlicher Prozess ausgeführt werden.

Die Steuerung des Apparates erfolgt separat, z.B. über ein Magnetventil (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei Betätigung des Mikroschalters wird ein Signal an das Magnetventil gesendet welches den Spritzvorgang startet.

Die Nadelfunktion ist:
Öffnen durch Luftdruck / Schließen durch Luft- und Federdruck.

- Verlängerungen in verschiedenen Ausführungen lieferbar
- lieferbare Düsengrößen:
  ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
- Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der Materialmenge
- inklusive Hängebügel zum Aufhängen des Dosierventils
- optional mit Normalregulierung (Verstellung durch Innensechskantschraube)

Technische Daten:

Maße:	251,5 x 56 x 51 mm (mit Bügel)
Gewicht:	ca. 700 g
Steuerluftdruck:	4 - 6 bar
Materialdruck:	max. 100 bar

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de