Stiftdosierventil SDV

SDV 15

SDV 20

SDV 24

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Stiftdosierventil SDV

SDV 15

SDV 20

SDV 24

Das Stiftdosierventil SDV ist ein Vollstrahlventil, das für den Auftrag von zähflüssigen Medien wie z.B. Klebstoffen, Fetten, Pasten usw. entwickelt worden ist.

Die Steuerung des Apparates erfolgt durch Betätigung des Abzughebels oder bei Versionen mit Steuerluftanschluss über ein externes Schaltventil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Vollstrahlversion ist in drei verschiedenen Größen verfügbar: SDV 15, SDV 20 und SDV 24.

Eine Sprühversion ist ebenfalls verfügbar (SSV).

Die Nadelfunktion ist:
Öffnen durch Luftdruck oder manuelle Betätigung des Abzughebels / Schließen durch Federdruck.

- Vollstrahlversion kompatibel mit Luer-Lock-Adaptern
- lieferbare Düsengrößen:
  ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm
- inklusive Hängebügel zum Aufhängen des Dosierventils

Technische Daten:

Modell	Maße	Gewicht	Materialdruck	Steuerluftdruck
SDV 24:	ca. 140 x 29 x 24 mm	143 g	0,5 – 4,0 bar	3 – 6 bar
SDV 20:	ca. 150 x 33 x 20 mm	128 g	0,5 – 20 bar	3 – 6 bar
SDV 15:	ca. 130 x 26 x 15 mm	72 g	0,5 – 20 bar	3 – 6 bar

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de