Drucktopf-Spritzpistole
W 4

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Drucktopf-Spritzpistole
W 4

Die Drucktopf-Spritzpistole W 4 ist standardmäßig mit einem 0,7 ltr. Druckfließbecher ausgestattet. Sie ist daher optimal geeignet, dickflüssige Materialien gleichmäßig zu versprühen. Durch den einstellbaren Überdruck wird genau die Menge Spritzgut zur Düse gedrückt, um das gewünschte Sprühbild zu erreichen.

Zusätzlich ist die W 4 mit einer Drosselschraube ausgestattet, mit der der Sprühstrahl stufenlos vom Rund- bis zum maximalen Flachstrahl eingestellt werden kann.

Die Pistole zeichnet sich durch eine hervorragende Zerstäubung, überraschend große Flächenleistung und sparsamen Luftverbrauch aus.

Auf Wunsch kann die W 4 mit einem Gelenkstück zum Schwenken des Drucktopfes ausgestattet werden.

- lieferbare Düsengrößen:
  0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm ø
- Druckbecher:
  0,7 ltr. Inhalt, mit Sicherheitsventil 1 bar

Als Sonderausführungen sind lieferbar:

- Dralldüsensätze für Kleber etc.
- Industrieluftkappe für größere Flächen
- Verlängerungen in diversen Ausführungen
- Düse und Nadel aus Edelstahl

Technische Daten:

Gewicht:	950 g
Luftverbrauch:	ca. 210 ltr./min. (bei 4 bar und 1,5 mm Düse)
Luftdruck:	max. 8 bar
Materialdruck:	max. 1 bar
Hauptkörper:	Aluminium, blau eloxiert
Düse + Nadel:	Neusilber oder Edelstahl
Dichtungen:	Viton® bzw. PTFE

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de