Hand-Sprühventil
HSV und HSV-ES

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Hand-Sprühventil
HSV und HSV-ES

Die Handsprühventile HSV und HSV-ES sind pneumatisch gesteuerte Handauftragsapparate für den Feinstauftrag dünnflüssiger Medien z.B. Farben oder Trennmitteln.

Die Steuerung des HSV erfolgt separat, z.B. über ein Magnetventil. Das HSV-ES benötigt ein zusätzliches Vorsteuerventil (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Steuern der Zerstäubungsluft.

Bei Betätigung des Mikroschalters wird ein Signal an das Magnetventil gesendet, welches den Sprühvorgang startet.

Die Nadelfunktion ist:
Öffnen durch Luftdruck / Schließen durch Federdruck.

- lieferbare Düsengrößen:
  ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
- Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der Materialmenge
- inklusive Hängebügel zum Aufhängen des Sprühventils
- verschiedene Düsen und Luftkappen für die individuelle Sprühbildanpassung

Technische Daten:

Maße:	211,5 x 56 x 51 mm (mit Bügel)
Gewicht:	ca. 600 g
Steuerluftdruck:	6 bar
Zerstäubungsluftdruck:	0,5 - 5 bar
Materialdruck:	max. 15 bar (HSV) max. 35 bar (HSV-ES)

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de