Sprühventil
MKDD-S-ES ATEX

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Sprühventil
MKDD-S-ES ATEX

Die Sprühventile der Baureihe MKDD-S-ES sind speziell für die Applikation von Klebstoffen entwickelt worden und eignen sich sowohl für den intermittierenden als auch für den kontinuierlichen Auftrag. Kurze Luftwege im Körper erlauben sehr schnelle und exakte Intermittierungen.

Die Steuerluft wird dem Spritzapparat über ein 3/2 Wegeventil (nicht im Lieferumfang enthalten) zugeführt. Zerstäubungsluft wird über ein 2/2 Wegeventil zugeführt (ebenfalls nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Montage erfolgt über zwei Durchgangsbohrungen mit M5 Innengewinde. Haltevorrichtungen stehen als Sonderzubehör zur Verfügung.

Die Nadelfunktion ist:
Öffnen durch Luftdruck / Schließen durch Luftdruck.

- mit ATEX Zertifizierung
  (Ex-Schutz Zone 1 nach ATEX-Richtlinie)
- lieferbare Düsengrößen:
  ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
- Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der Materialmenge
- verschiedene Düsen und Luftkappen für die individuelle Sprühbildanpassung

Technische Daten:

Maße:	127,5 x 23,5 x 57,5mm (Luftkappe Rundstrahl) 131 x 23,5 x 57,5 mm (Luftkappe Flachstrahl)
Gewicht:	ca. 500 g
Steuerluftdruck:	5 - 6 bar
Zerstäubungsluftdruck:	Je nach gewünschtem Auftragsbild
Materialdruck:	max. 12 bar
Materialtemperatur:	max. 80°C
zul. Umgebungstemperatur:	-20°C +40°C

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de