Sprühbalken
MSV-D18-P

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Sprühbalken
MSV-D18-P

Die Sprühbalken für Sprühventile der Baureihe MSV-D18-P sind konzipiert, um eine Verkettung von Sprühventilen ohne störende Versorgungsschläuche vornehmen zu können.

Das MINI-Sprühventil MSV-D18-P ist ein pneumatisch gesteuertes Auftragsventil für den Feinstauftrag dünnflüssiger Medien wie z.B. Farben oder Trennmitteln.

Als Patronenventil funktioniert es nur in Verbindung mit einem geeigneten Hauptkörper.

Der Sprühvorgang wird durch die Steuerluft, den Materialförderdruck und die Zerstäubungsluft erzeugt und kann wahlweise als intermittierender oder kontinuierlicher Prozess ausgeführt werden. Je nach verwendeter Luftkappe kann ein Flach- oder ein Rundstrahl erzeugt werden.

Die Steuerluft wird dem Sprühventil über ein Vorsteuerventil (nicht im Lieferumfang enthalten) zugeführt.

Die Nadelfunktion ist:
Öffnen durch Luftdruck / Schließen durch Federdruck.

- lieferbare Düsengrößen:
  ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm
- Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
- verschiedene Düsen und Luftkappen für die individuelle Sprühbildanpassung
- weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten:

Steuerluftdruck:	4 - 6 bar
Zerstäubungsluftdruck:	0,5 - 6 bar
Materialdruck:	max. 3 bar

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de